

Product sheet

Versie: 1.0
Release datum: 17 februari 2022
Product: EG-PER-AUD-001
Omschrijving: CQ-Luidspreker (OCC | Gateway uitvoering)

Toepassing: Deze luidsprekerunit is geoptimaliseerd voor gebruik in combinatie met OCC | Gateway. De luidspreker kan worden aangesloten op de 3-polige connector van de CQ-Microfoon om audioverbindingen te faciliteren. De unit dient te worden ingebouwd in een U50 inbouwdoos of in een opbouwdoos van het merk Busch - Jager.

User interface: De luidspreker bevindt zich aan de voorzijde van de unit en heeft een frequentiebereik van 230 – 15000 Hz.

Aansluitingen: De luidsprekerunit is voorzien van een aansluitkabel met een 3-polige connector voor het koppelen op de CQ-Microfoon. Dit kan alleen de Eurocom gecertificeerde microfoon zijn vanwege het borgen van een goede audiokwaliteit en minimaal volume. Via de microfoonunit is de luidspreker verbonden met een OCC | Gateway.

Afbeeldingen:



Voorzijde



Achterzijde

Technische Specificaties

Inhoud verpakking:	CQ-Luidspreker (OCC Gateway uitvoering - 1x);
Uitvoering:	Wit
Afmetingen (B x H x D):	70 x 70 x 30 (mm)
Merk raam- en opbouwdoos:	Busch - jager
Maat inbouwdoos:	U50
Aansluitkabel:	3-polige connector
Impedantie:	8 Ohm
Frequentiebereik:	230-15000 Hz.
Voeding:	Via microfoonaansluiting
Stroomverbruik:	1-2 Watt nominale max power

Aansluitschema

3-polige connector – naar CQ-Microfoon

1. +
2. -
3. Niet gebruikt

Certificering en normering

Europa	CE
Standaarden	ISO9001:2008 NEN-EN IEC 6100-6-1:2007 NEN-EN IEC 6100-6-3:2007 NEN-EN IEC 6100-4-2:2009 NEN-EN IEC 6100-4-3:2006 NEN-EN IEC 6100-4-4:2012 NEN-EN IEC 6100-4-5:2014 NEN-EN IEC 6100-4-6:2014 ETSI EN 300 220-1 V2.2.4 (2012-01) ETSI EN 300 220-2 V2.2.4 (2012-05) EN 50134-1 (2002) EN 50134-2 (1999)

Aansluitvoorbeeld

Meer handleidingen, installatie-instructies en product sheets zijn te vinden op www.eurocom-group.eu/product-support.

